Tech Rider: Anjin

Allgemeine Informationen

Ansprechpartner Technik:

Christian Steinhauser

• Mobilnummer: 01701192636

Mail: christiansteinhauser92@gmail.com

Besetzung:

Alexander Daitsch (Vocals)

- Christoph "Head" Engler (Gitarre, Backing Vocals)
- Frank Hufnagel (Bass)
- Christian Steinhauser (Schlagzeug)

Eigene Technik:

• IEM-System: Digitaler Rackmixer mit 16-Kanal-Splitter

Output an FOH: 2 Multicore-Kabel (gesplittet, vorbereitet für FOH)

Bühnentechnik

Strombedarf:

- 4 separate Stromanschlüsse (Schuko)
- Standorte (siehe Stage Plot Seite 4):
 - o Schlagzeugposition
 - o Gitarrenposition
 - o Bassposition
 - o Gesang

Monitoring:

- In-Ear-Monitoring: Wir verwenden ein autarkes IEM-System.
 - o Rack mit digitalem Mixer: Alle Inputs werden im Rack verarbeitet und Phantomspeisung wird von uns bereitgestellt.
 - o Alle Mikrofone werden durch einen Signalsplitter aufgetrennt. FOH erhält daher die unbearbeiteten Signale von den Mikrofonen/Verstärkern via Direct-Out (XLR Mono)
 - o Kein Bühnenmonitoring notwendig.

FOH-Anforderungen:

- FOH-Techniker: Wir haben keinen FOH-Techniker. Dieser muss von der Location/Veranstalter gestellt werden
- Licht-Techniker: Wir haben keinen Licht-Techniker. Dieser muss von der Location/Veranstalter gestellt werden

Bühnensetup (siehe Stage Plot Seite 4):

- Schlagzeug:
 - o **Nach Absprache** wird eigenes Drumset mitgebracht.
 - o Stromanschluss erforderlich für IEM.
- Gitarre:
 - o Neural DSP Quad Cortex mit XLR DI Ausgang
 - o Eigenständiger Stromanschluss wird benötigt.
- Bass:
 - o Neural DSP Quad Cortex mit XLR DI Ausgang
- Gesang:
 - o 2Audix OM7 / Sennheiser e935
 - o Eigenständiger Stromanschluss für Effektgerät
 - o Mikrofon und Ständer wird von uns mitgebracht
- Gesampelte Gitarre:
 - o Über das IEM-System eingebunden.
 - o Bereitstellung über XLR Kabel

Backline (bringen wir grundsätzlich mit):

- IEM Monitoring inkl. Kabel
- Gitarren/Bass Effekte (Neural DSP mit direct Out)
- Vocal Mikrofone und Ständer
- Becken, Snare + Ständer, Drum Hocker, Double Bass Pedal, Hihat Clutch

Backline (wird von uns zusätzlich benötigt):

- Drumset: 1xBassdrum, 3xToms, 4xBeckenständer, Hi Hat Ständer
- Drum Mics

Backline (kann von uns nach Absprache zur Verfügung gestellt werden):

- Drumcraft Drumset (Bassdrum, 4 Toms (10", 12", 14", 16")
- Hihat Ständer, 4 Beckenständer mit Galgen
- Drum Mics
- Option 1: the t.bone Drum Set Mics für alle Toms + Bassdrum + 2 Overhead
- Option 2: Beyerdynamic TG Drum-Set Pro L MKII

Benötigte Kanäle

Instrument	Kanal	Mic (wenn zur Verfügung gestellt)
Bass Drum	1	t.bone BD 25 Beta / Beyerdynamic TG D71
Snare	2	t.bone CD 56 Beta / Shure SM 57
Tom 10	3	t.bone CD 56 Beta / Beyerdynamic D57c
Tom 12	4	t.bone CD 56 Beta / Beyerdynamic D58c
Tom 14	5	t.bone CD 56 Beta / Beyerdynamic D58c
Tom 16	6	t.bone CD 56 Beta / Beyerdynamic D58c
Overhead L	7	t.bone EM 81 / Beyerdynamic I53c
Overhead R	8	t.bone EM 81 / Beyerdynamic I53c
Guitar 1	9	Direct Out
Guitar 2 (Sampled)	10	Direct Out
Bass	11	Direct Out
Main Vocals	12	Direct Out
Backing Vocals	13	Direct Out
Sampled Vocal Effects	14	Direct Out



Stage Plot

Guitar I:

Neural DSP Quad Cortex (XLR direct Out) Effekte mit Stromversorgung (Schuko)

Guitar II:

Sampled via Macbook (XLR Mono)

Pedal Bass:

Neural DSP Quad Cortex (XLR direct Out) Effekte mit Stromversorgung (Schuko)

Vocals:

Audix OM7 / Sennheiser e 935 Effekte mit Stromversorgung (Schuko) 2x K&M Mic-Stand

Drums (160cm x 200cm):

Toms: 10" 12" 14" Snare: 14" Bassdrum: 22" Cymbals: 14" HH; 17", 18" Crash; 18" China; 20" Ride

In-Ear-Monitoring (Rack):

Soundcraft UI24R

2 x Behringer ULTRALINK MS8000 Splitter (Isolated)

Cordial Multicore (16 XLR Out Mono)





